

Fiche Technique



LASURE HAUTE PROTECTION



Haute concentration en anti-UV
Pouvoir hydrofuge renforcé

DESTINATION

Boiseries extérieures exposées : Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres... Compatible bois européens et exotiques. Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

PROPRIETES

- Haute protection hydrofuge qui empêche l'eau de stagner et de pénétrer dans le bois (effet perlant).
- Résistance renforcée aux agressions du soleil grâce aux agents anti-UV.
- Application facile à la verticale ou en hauteur grâce au système Anti Goutte
- Séchage rapide pour une protection en une ½ journée. Sans odeur.

PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez et dépoussiérez
- Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Super Décapant V33. Rincez à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois gras : Dégraissez.

APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant emploi. L'aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de séchage.

- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Egrenez au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C.
- L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes.

8 ANS DE TENUE

La durée de 8 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut pas s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit

(sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les vapeurs. S29 :

Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Intérieur/extérieur

Séchage: Au toucher: 30min
Entre couches: 3h
Total: 12h

Matériel: Rouleau, pistolet, pinceau.

Nettoyage des outils:Eau

Rendement: 0.75L = +/- 9m²