

Fiche Technique



LASURE SECHAGE RAPIDE



Haute résistance aux UV et aux intempéries Anti-goutte

DESTINATION

Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres... Bois européens et exotiques.

Compatible sur toutes anciennes lasures au solvant (glycéros).

PROPRIETES

Protège, décore et imperméabilise durablement le bois.

- Haute résistance aux rayons solaires et aux intempéries.
- Sans odeur, sans émanation nocive.
- Très facile à appliquer à la verticale ou en hauteur : système anti-goutte.
- Séchage rapide pour une protection en une demi-journée.
- Anti-UV : protège le bois contre les rayons UV.
- Imperméable : protège le bois contre la pluie et l'humidité.
- Microporeuse : laisse respirer le bois sans laisser l'eau s'infiltrer.

PREPARATION

Le bois doit être propre et sec.

- Bois bruts : poncer et dépoussiérer. Traiter préalablement votre bois avec le

TRAITEMENT FONGIX XET V33, pour mieux le protéger.

- Bois déjà lasurés : brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer.

- Bois exotiques : application directe, sauf bois gras.
- L'incolore est conseillé pour l'intérieur. A l'extérieur, il s'utilise uniquement pour déconcentrer les autres teintes.

APPLICATION

- Bien remuer le pot avant application.
- Attention : l'aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de séchage.
- Appliquer en 2 couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet (dilution 10%).
- Egrenez votre bois au papier de verre entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sur un bois pas trop chaud pour éviter toute trace de séchage.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

4ANS DE TENUE

La durée de 4 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut pas s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Intérieur/extérieur

Rendement: 2.5L = +/- 30m²

Séchage: Au toucher: 30min
Entre couches: 3h
Complet: 12h

Matériel: Pinceau, pistolet, rouleau

Nettoyage des outils: Eau.