



**PEINTURE FER
ANTIROUILLE
Brillant**



Famille : Peintures

Gamme : Peintures Spéciales

Nom du produit : Peinture Fer

ARGUMENTAIRE SOUS VISUEL PACK :

Peinture à base de résine alkyde uréthane et d'agents anticorrosion qui permet une application directe sur la rouille.

DESTINATION :

La Peinture Spécial Fer V33 est spécialement étudiée pour protéger et embellir les différents métaux ferreux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur : Portail, grilles, accessoires de jardin, ferronneries, volets..... Pour les métaux non ferreux type galvanisé, aluminium, cuivre, zinc et PVC, utiliser au préalable la sous-couche aluminium, galvanisé, zinc, pvc V33, prête à l'emploi et sans odeur

PROPRIETES :

La formule à base d'alkydes uréthanes et d'agents anti-corrosion confère à la Peinture Fer V33 :

- Une excellente **protection** contre la corrosion.
- **Un séchage rapide** : l'ensemble d'un travail pourra être réalisé dans la même journée.
- Une formulation légèrement gélifiée qui permet une **application plus facile** sur toutes les surfaces verticales.

Direct sur rouille

Tenue longue durée

Ne coule pas

Rendement : 0.5L = +/- 8m² en une couche

Séchage au toucher : 1h30

Séchage entre 2 couches : 8h

Nettoyage : White spirit

PREPARATION

Fer neuf : dégraisser la surface avec du trichloréthylène. Le fer doit être propre et sec. Possibilité d'égrener le support à la toile émeri afin de faciliter l'accrochage de la peinture.

Fer rouillé : utiliser le Transformateur de Rouille V33 dans les endroits les moins accessibles. Pour les grandes surfaces, possibilité d'enlever les points de rouille à la brosse métallique.

Fer peint, peinture abîmée : enlever la peinture craquelée avec le Super Décapant spécial Fer V33 et dégraisser le support.

Fer peint, peinture en bon état : dépoussiérer et rincer l'ancienne peinture afin d'éliminer tout résidu éventuel de sel. Appliquer directement la peinture spécial fer sans décaper.

APPLICATION

Remuer avant emploi pour obtenir un mélange homogène. Egrener légèrement le support, ceci facilitera l'accrochage de la peinture.

Appliquer 2 couches de peinture non diluée au pinceau.

FORMAT DE BOITAGE : 0.5L 1.5L

TEINTES : Rouge camion

Brun Normand

Vert mélèze

Vert omorika

Bleu Charentes

Gris granit

Gris foncé

Noir brillant

Noir mat

Blanc