



PEINTURE SOL
Intérieur-Extérieur



Famille : Peintures

Gamme : Peintures Spéciales

Nom du produit : Peinture Sol

ARGUMENTAIRE SOUS VISUEL PACK :

Peinture sans odeur à base acrylique adaptée aux sols intérieurs et extérieurs. Résistante aux agressions climatiques et à l'abrasion.

DESTINATION

Protection, décoration et rénovation des sols intérieurs (ciment, béton, carrelage, parquet, sol stratifié...) et extérieurs (ciment, béton, bois, carrelages et dalles extérieures, pierres...).

PROPRIETES :

Lessivable aux détergents

Sec en 30 minutes

Tous types de sol

Traitements anti-traces qui réduit l'incrustation des tâches et salissures.

Film souple qui résiste à la dilatation du support sans s'écailler.

Imperméable et lessivable aux détergents et nettoyeur haute pression pour un entretien facile.

Application directe sur ciment, béton, carrelage, parquet, sol stratifié.

Spécial intérieur / extérieur

Rendement en 1 couche: 2.5L = +/- 35m²

Sec au toucher : 30 Minutes

Séchage entre couches : 3 h.

PREPARATION

Le support doit être propre, sec et non gras.

Aspiration du support indispensable avant application.

Supports bruts: Ciment / béton brut : décrasser.

Béton neuf: Laisser sécher 3 mois avant peinture.

Ragréage, béton très lisse: vérifier la porosité grâce au «test de la goutte d'eau»

déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhèrera pas. Appliquer alors une solution d'acide chlorhydrique et d'eau (1L pour 4L d'eau) pour ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.

Parquets, planchers, terrasses, bois: poncer puis dépoussiérer

Pierres, carrelages, dalles extérieures: lessiver

Supports déjà peints: Enlever la peinture non adhérente. Lessiver.

Dépolir la surface puis dépoussiérer.

APPLICATION

Bien remuer avant emploi pour obtenir un mélange homogène. Appliquer la première

couche, diluée à 5% d'eau sur sol ciment, béton ou bois. Laisser sécher 3 heures entre couches.

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25° C.

Délai de remise en service de la pièce :

. Usage piétonnier : 12 heures

. Usage intensif : 48 heures.

FORMAT DE BOITAGE : 0.5L 2.5L

TEINTES : Blanc
Sable
Poterie
Rouge laque
Roseau
Bleuet
Ardoise
Hirondelle

Aspect : Satiné