



Holzfarbe Easy Relook

► Zum einfachen und schnellen Verschönern und Renovieren aller Holzarten

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten




Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



BESTIMMUNG

Erneuern, schützen und dekorieren Sie alle Holzarten, neu oder verarbeitet, einfach und schnell! Ohne Vorbereitung und mit einem einfachen Gartensprüher ist Easy Protect ideal für die Verschönerung und den Schutz von Zäunen, Pergolen und Gitterrosten.

EIGENSCHAFTEN

Sofort einsatzbereit und schnell zu bearbeiten: Es dauert nur 3 Minuten für ein schnelles, trockenes Fechten. Opak, für eine bessere Gleichmäßigkeit der Holzoberfläche, Verdeckung der grauen Teile und anderer Mängel. Super witterungs- und UV-beständig

Ohne Vorbereitung und nur wenige Minuten: ES IST EINFACH!

Easy Protect ist ein gebrauchsfertiges Imprägniermittel für Holz im Außenbereich. Seine besondere Zusammensetzung hilft, das neue oder behandelte Holz ohne Vorbereitung und ohne Verdünnung zu schützen und zu erneuern. Ein einfacher Gartensprüher genügt und in wenigen Minuten finden Sie ein neues Leben in Zäunen und Pergolen.



Holzfarbe Easy Relook

MERKMAL

- Die schnellste und einfachste Lösung zum Streichen Ihrer neuen oder vergrauten Holz-Zäune, Balustraden, Gartenhäuschen...
- Deckender Anstrich: für eine gleichmäßige Holzoberfläche, verdeckt vergrautes Holz und unansehnliche Stellen
- Gleichmäßige, lange Wetter- und UV-Beständigkeit des Anstrichs.
- Anhaltender Schutz des Holzes vor Vergrauen.
- Gebrauchsfertig. Zur Anwendung einfach unverdünnt in einen Gartensprüher umfüllen.
- Schnelltrocknend

ANWENDUNG

Ideale Anwendungsbedingungen: bei trockenem, windstillem Wetter zwischen 12°C und 25°C auftragen. Der Holzuntergrund muss SAUBER, TROCKEN und UNLASIERT SEIN. Befreien Sie das Holz mit einer Bürste von Moos, Flechten und sonstigen natürlichen Ablagerungen.

- Verdecken Sie die Stellen, die Sie nicht besprühen wollen und schützen Sie die umgebenden Anpflanzungen mit Zeitungspapier oder einer Plane.
- Rühren Sie das Produkt vor dem Gebrauchs mit einem langen und breiten Stab gut durch, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Füllen Sie das Produkt in einen Gartensprüher ein.
- Ehe Sie anfangen, sollten Sie den Sprüher auf einem Stück Pappe oder Holz testen, um die Düse und den Durchsatz zu regulieren.
- Sprühen Sie 2 Schichten auf, indem Sie langsam und regelmäßig oben beginnend und in einem Abstand von 25-30 cm von der Holzoberfläche horizontal in "S"-Form Farbe auf den Untergrund aufsprühen. Lassen Sie die Farbe 2 Stunden trocknen, ehe Sie die nächste Schicht auftragen.
- Reinigen Sie den Sprüher, indem Sie die restliche Farbe auskippen und ihn mit Wasser füllen. Machen Sie zum Durchspülen einen Sprühstoß auf ein Stück Karton und reinigen Sie anschließend vorsichtig die Sprühdüse.

TIPPS VON V33

- Vermeiden Sie ein Unterbrechen des Aufsprühens und ein Verweilen an der gleichen Stelle beim Aufsprühen, um Laufnasen und ein zu dickes Auftragen zu verhindern. Sollten dennoch Laufnasen entstehen, können diese mit einem Pinsel weggestrichen werden.
- Um zu vermeiden, den Sprüher zwischen den 2 Schichten reinigen zu müssen, kleben Sie die Düse einfach mit einem Stück Klebeband zu.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. Verträgt kaum frost. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen. EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/e) 130g/L (2010). Dieses Produkt enthält max 4 g/l VOC.



Holzfarbe Easy Relook

FARBEN



Natur



Anthrazit



Schiefer



Teck



Okoume



Moka

VERPACKEN



2,5 L



5 L