



Öl Terrassen

- Imprägniert und schützt exotische und druckimprägnierte Hölzern
- Hoher Widerstandsfähigkeit gegen chlorierte Wasser und UV
- Anti-Flecken und anti-Fett

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Verdünner



Bestimmung

Speziell für den Gebrauch im Außen Bereich, auf Brettern, Lattenrosten oder Terrassen. Das TERRASSENÖL V33 ist für Holz bestimmt, welches viel Feuchtigkeit ausgesetzt ist, z.B. Chalets, Terrassen. Das TERRASSENÖL bietet allen Holzarten wie Kiefer, Tanne oder exotischen Hölzern langanhaltenden Schutz (auch für druckimprägnierte Hölzer).

ANTI-UV-GEWINN

Seine spezielle Formel, angereichert mit zwei Arten von UV-Mitteln, macht das Beschichtungsöl unempfindlich gegen Sonnenstrahlen. Ein Tensid, das den Film vor Wasser schützt, indem er wasserfest und vor Schimmel geschützt ist. Der andere, durchdringender, sättigt das Holz für einen matten Effekt.



Öl Terrassen

VORBEREITUNG

- Rohes Holz: leicht anschleifen und dann entstauben.
- Altes Holz: Mit Holzreiniger V33 reinigen, um eine saubere Holzoberfläche zu erhalten. Abspülen.

ANWENDUNG

Vor und während Gebrauch gut schütteln. das Produkt anwenden. Mit einem Pinsel oder Roller, tragen Sie eine großzügige erste Schicht auf bis das Holz tief gesättigt wird. Warten 15 bis 20 Minuten und tragen dann eine neue Schicht auf, ohne zu warten bis die erste Schicht trocken ist. Nehmen Sie überschüssiges Material mit einem Lappen auf, und lassen Sie das Ganze 24 Stunden trocknen. Die endgültige Farbe stellt sich erst nach der Trocknung ein.

EIGENSCHAFTEN

Hervorragender Schutz auf Grund einer neuer Generation von Rohstoffen: Alkydharz-Spezialurethan-Basis, besonders Seeklima geeignet. Gebrauchsfertig. Imprägniert und verschönert Ihr Holz und gibt ihm einen gleichmäßigen Ton. Dieses Terrassenöl dringt tief in das Holz ein, nährt es und schützt es gleichzeitig vor dem Vergrauen.

- Stark imprägnierend.
- Reibfest.
- Blättert nicht ab.
- Vermindert das Reißen des Holzes bei Temperaturschwankungen.
- Schnell trocknend.
- Matt.

PFLEGE

Auf das benutzten Zonen, die Anwendung wiederholen 1 bis 2 mal der Farbton gleich ist. Die Verbindungen sind unsichtbar.

FARBEN



Farblos



Teck

VERPACKUNG



2,5 L