



Lasur Anti-UV

- ▶ Hoher Schutz vor UV-Strahlen
- ▶ Erhält den natürlichen Holzton

INFORMATIONEN

<p>Trocknungszeit ZW. 2 Schichten</p> <p>12 Std.</p>	<p>Komplette Trocknung</p> <p>24 Std.</p>	
<p>Aspekt</p> <p>SEIDEN-MATT</p>	<p>Ergiebigkeit</p> <p>1L ±12m²</p>	<p>Reinigung</p> <p>WHITE SPIRIT</p>

BESTIMMUNG

Ideal für alle Hölzer, Fenssterläden – Türen – Fenster – Täfelung

EIGENSCHAFTEN

Seidenmatte farblose Lasur, mit Anti-UV Agenten verstärkt. Schützt die der intensiven Einwirkung von Sonne und Witterung ausgesetzten Holzelemente außen für lange Zeit. Blättert nicht ab.

MAXIMALER SCHUTZ GEGEN ULTRAVIOLET-STRAHLEN

Das Holz im Außenbereich ist ständig verschiedenen Phänomenen ausgesetzt, die es leicht zerstören können: direkte Einwirkung von ultravioletten Strahlen und Witterungseinflüssen, ständige Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Pilzbefall, Schimmelbefall und Parasiten Ursprung der Umweltzerstörung. Holz. V33 Anti-UV ist dank seiner durch Anti-UV-Mittel verstärkten Formel besonders auf den Schutz des Holzes und seine Wasserabdichtung abgestimmt, indem es die Bildung von Feuchtigkeit, Schimmel und Pilzen blockiert.



Lasur Anti-UV

VORBEREITUNG

- Rohholz : abschleifen und entstauben. Vorbehandlung mit der V33-Behandlung, um die Bildung von Pilzen vorzubeugen, welche für die Blaufärbung des Holzes verantwortlich ist.
- Verblasstes lasiertes Holz : Bürsten, um die nichthafte den Partien zu entfernen, mit Sandpapier abschleifen und entstauben

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut verrühren.
- 2 Schichten mit Pinsel oder Pistole auf sauberes, trockenes und entfettetes Holz auftragen. Zwischen den Schichte abschleifen.
- Anwendungsbedingungen: zwischen 12°C und 25°C bei trockenem Wetter.

FORDERUNG

- Je nach Ausstellung und Wetterbedigungen ist die Dauer von 5 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG. EUH208: Enthält methylethylketoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400gr/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400gr/l VOC.

FARBEN



Farblos

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L