



LASUR SCHNELL TROCKNEND

- Schutzbarriere gegen Wasser und Feuchtigkeit
- UV-Schutz mikroporöse Struktur

INFORMATIONEN

BESTIMMUNG

- Fensterladen, Tore, Zäune, Fenster, Täfelung, Balken...
- Europäische und exotische Hölzer. Kompatibel mit allen alten lösemittelhaltigen Lasuren.

EIGENSCHAFTEN

- Schützt, dekoriert und imprägniert dauerhaft das Holz.
- Hohe Beständigkeit gegen Sonnenstrahlen und Witterungseinflüsse
- Ohne störenden Geruch.
- Senkrecht oder über Kopf sehr leicht aufzutragen: tropft nicht.
- Schnell trocknend, Schutzwirkung innerhalb eines halben Tages.
- UV-Schutz: Schützt das Holz gegen UV-Strahlen.
- Undurchlässig: Schützt das Holz gegen Regen und Feuchtigkeit.
- Mikroporös: Lässt das Holz atmen, ohne dass Wasser eindringt.

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



Vollständiger Schutz für Holz, einfach zu verwenden: Es wird auf alle Holzarten angewendet und erfordert keine Nacharbeit. Dank seiner Gelformulierung ist es einfach, vertikal oder vertikal anzuwenden. In wässriger Phase kann der schnell trocknende V33-Farbstoff auch in Innenräumen verwendet werden, da er geruchlos ist.



Lasur Schnell Trocknend

VORBEREITUNG

- Das Holz muss sauber und trocken sein.
- Rohes Holz: schleifen und entstauben. Das Holz vorher zum besseren Schutz mit V33 UNIVERSALBEHANDLUNG behandeln.
- Bereits lasiertes Holz: abbürsten, um die nicht haftenden Teile zu entfernen; mit Schleifpapier glätten und entstauben.
- Exotisches Holz: direkt auftragen, ausser bei fettendem Untergrund.
- Die farblose Lasur wird für Innen empfohlen. Außen ist sie nur zu verwenden, um andere Farben abzuschwächen.

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch, gut rühren.
- Achtung: Das Aussehen im Topf entspricht nicht dem Farbtönen nach einigen Minuten Trocknen.
- Mit Pinsel, Rolle oder Pistole in 2 Schichten auftragen (Verdünnung 10%).
- Zwischen den 2 Lasurschichten das Holz mit Schleifpapier polieren, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
- Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12°C und 25°C auf einem nicht zu warmen Holz, um Trocknungsspuren zu vermeiden.
- Auf neuem oder stark exponiertem Holz wird bei hellen Farbtönen eine dritte Schicht empfohlen.

FORDERUNG

- Je nach Ausstellung und Wetterbedingungen ist die Dauer von 4 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

VERTRÄGT KAUM FROST. EUH208: Enthält Benzisothiazolinon, Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen. Reinigung des Werkzeuges: Wasser. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 4 g/l VOC.



Lasur Schnell Trocknend

FARBEN



Farblos



Nordische
Kiefer



Kirschbaum




Eiche
Hell



Oregon
Kiefer



Eiche
Mittel



Weiss



Eiche
Dunkel

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L