



## BODENFARBE Innen - Aussen

- ▶ Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Erschütterungen und Kratzern
- ▶ Sehr gute Haftung auf allen Bodentypen

### INFORMATIONEN

Trocknungszeit  
ZW. 2 schichten



Komplette  
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



#### ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schutz, Verschönerung und Renovierung von Böden im Innenbereich (Zement, Beton, Plättli, Parkett, Laminat) und im Außenbereich (Zement, Beton, Stein, Platte,...).

#### EIGENSCHAFTEN

- Besteht aus einem Hochleistungs-Spezialharz für den Außenbereich
- Wasserabweisender, UV-beständiger und flexibler Schutzfilm, der klimatischen Einflüssen standhält, ohne zusammenzubrechen.
- Beständig gegen Kratzer, Beulen und Fußgängerverkehr.
- Begrenzen Sie die Bildung von Schmutz und Mehltau.

#### NEUER BLICK AUF DEN BODEN OHNE ÄNDERUNG!

Für diejenigen, die den Boden renovieren möchten, um ihm ein neues Leben zu geben oder einfach nur ein neues Aussehen zu geben, bietet V33 die Möglichkeit, dies ohne die Peinlichkeit zu tun, das Bestehende abreißen zu müssen, um ein neues zu schaffen, und ohne die Hilfe eines Systems professionell. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Nagellacken das richtige Produkt für die Erneuerung / den Schutz von Böden.





## Bodenfarbe Innen - Aussen

### OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Unbedingt notwendige Vorbereitung, um eine gute Haftung zu erhalten. Die Oberfläche muss sauber, fett und staubfrei sein. Vor der Anwendung unbedingt staubsaugen.

#### UNBEHANDELTE OBERFLÄCHEN :

- Zement / Roher Beton : reinigen.
- Zement / Neuer Beton : vor dem Streichen 3 Monaten trocknen lassen.
- Sehr glattes Beton : eine Mischung aus Salzsäure und Wasser (1 l für 4 l Wasser) auftragen, um den Beton zu öffnen und dann auszuwaschen. 48 Stunden trocknen lassen.
- Parkett, Dielen : schleifen und entstauben.
- Fliesen : wischen, aufrauen und entstauben.

#### GESTRICHENE OBERFLÄCHEN :

- Die Farbe entfernen. Wischen. Oberfläche aufrauen und entstauben.

### VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln um eine homogene Mischung zu erzielen. Die erste Schicht auftragen. Bei Zement, Beton und Parkett mit 5 % Wasser verdünnen. 3 Stunden zwischen den Schichten trocknen lassen.

Empfohlene Temperatur : zwischen 10 und 25° bei trockenem Wetter.

Die Oberfläche ist nach 12 Stunden bei normalem Gebrauch wiederbetretbar, sonst innerhalb 48 Stunden beim intensiven Gebrauch.

### TIPPS VON V33

- Um den Porositätsgrad der Oberfläche zu überprüfen, gießen Sie einfach einen Tropfen Wasser auf den Boden. Wenn es auf der Oberfläche bleibt, ist der Boden nicht porös. In diesem Fall tragen Sie die Chlorsäurelösung und Wasser auf, um die beste Farbleistung zu erzielen.
- Wir empfehlen, das Produkt in einer Ecke zu testen, um die endgültige Wirkung zu prüfen.
- Wir empfehlen, die Oberfläche mindestens eine Woche lang nicht zu beanspruchen

### VORSICHTSMASSNAHMEN


EUH208 : Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271 : Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501 : Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. **VOR FROST SCHÜTZEN.**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/i) : 140g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 22g/l VOC. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen. Reinigung des Werkzeuges: Wasser.



## Bodenfarbe Innen - Aussen

### FARBEN



Weiss



Sand



Rot Mittel



Dunkel Rot



Grün



Hell Blau



Schiefer



Hell Grau

### VERPACKUNG



0,5 L



2,5 L