



UNIVERSELLE BEHANDLUNG

- Formel bioactiv'
- KURATIV zerstört Termiten und Insekten
- VORBEUGEND stoppt den Neubefall
- Pilzschutzmittel
- Kein störender Geruch
- Ohne Zusatz von Lösungsmittel
- Farblos

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Ergiebigkeit



Werkzeug



Reinigung



ZWECK : Ideal für alle gesunden oder befallenen Bau-Hölzer im Innen- und Außenbereich: Holzwände, Türen, Fenster, Balken, Böden, Portale...

LEISTUNG :

- Formel auf der Basis natürlicher Öl-Mikroemulsion, welche die Wirkstoffe tief in das Holz dringen lässt.
- Flüssigkeitsprodukt farblos. Färbt das Holz nicht. Schnell trocknend.
- Kann mit sämtlichen V33- Endanstrichen verwendet werden: Lacke, Anstrichfarben, Firnisse, Beizmittel... V33 Universelle Behandlung wird in erster Linie auf Wasserbasis und natürlichem Öl formuliert. Die aktiven, insektiziden und fungiziden Moleküle garantieren eine effiziente und nachhaltige Behandlung, in voller Übereinstimmung mit den EU-Rechtsvorschriften für Holz-Behandlungen. Formuliert ohne hinzugefügte Lösungsmittel. V33 universelle Behandlung ist geruchslos.

UNIVERSELLE BEHANDLUNG!

BIACTIV-FORMEL, DIE SOFORT BEI Insekten und Pilzen ANWENDET, VERHINDERT jeden Wiederbefall, indem er im Herzen des Holzes aktiv bleibt. Die V33-Universalbehandlung wird hauptsächlich mit Wasser und natürlichem Öl formuliert. Die verwendeten aktiven insektiziden und fungiziden Moleküle gewährleisten eine effiziente und nachhaltige Behandlung in voller Übereinstimmung mit der europäischen Gesetzgebung zur Holzbehandlung. OHNE LÖSUNGSMITTEL hinzugefügt und KEIN GERUCH störend.





Traitement Universel

VORBEREITUNG

Das Holz muss unbehandelt, sauber und trocken sein.

- Mit Firnis behandelt oder angestrichenes Holz: Beizen Sie das Holz mit dem universellen Beizmittel V33 ab. Mit Wasser reinigen. 24 Stunden trocknen lassen. Abschleifen und Staub entfernen.
- Gewachstes Holz: entfernen Sie die Wachsschichten mit einem geeigneten Mittel. Abschleifen und Staub entfernen.
- Lackiertes Holz: bis auf das unbehandelte Holz abschleifen.

GEBRAUCH

Das Spritzen des Produktes innerhalb von Räumen, ist im privaten Gebrauch nicht gestattet.

- Behandlung von befallenem Holz:
 1. Alle wurmstichigen Teile entfernen, brüchige Teile ersetzen oder verstärken. Alle Endbearbeitungsspuren entfernen und sorgfältig entstauben.
 2. Das Produkt in 3 Arbeitsgängen auftragen (Pinsel) oder mit dem Spritzgerät auf alle Außenflächen aufspritzen. Dabei die wurmstichigen Stellen besonders sorgfältig behandeln. Ein Fertigstellungsprodukt auf behandeltem Holz anwenden.
- Vorbeugende Behandlung von neuem oder gesundem Holz:

Mit dem Pinsel oder mit dem Spritzgerät in 2 Arbeitsgängen auf das Holz auftragen. Dabei Kerben und Schnittflächen nicht vergessen.
- Benutzung des Produktes nur in der Klasse 1 und 2.
- Vor dem Auftragen des letzten Anstrichs eventuell leicht anschleifen, falls die Holzfasern sich etwas aufgerichtet haben.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG - EUH208 : Enthält propiconazol, 2-methyl-3(2H) -isothiazolon (MIT) und BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 : Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 : Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 : Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 : Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen, in Absprache mit den örtlichen Behörden **VORSICHT** : Mit dem Produkt in Kontakt gekommene Werkzeuge und Textilien (Bsp. Stofflappen) neigen zur Selbstentzündung. Sie müssen sachgemässe in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt und entsorgt werden. Verträgt kaum frost.

VERPACKUNG



1 L

5 L