



BOOTSACK

- ▶ Ideal zum Schutz von exponiertem Holz in Meeresumgebungen
- ▶ Hohe Beständigkeit gegen Meerwasser, Salz und Sonne

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



BESTIMMUNG

Es bietet dauerhaften Schutz auch bei besonders schwierigen klimatischen Bedingungen (Meer, Berg). Geeignet für die Beschichtung aller Außenhölzer. Alle äußeren Holzarbeiten außer dem versenkten Teil des Rumpfes der Boote.

EIGENSCHAFTEN

- Hochglanz Bernstein.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Reibung, Stöße und Witterung.
- Anti-Abrieb: Hohe Abriebfestigkeit. Ermöglicht die Anwendung an Durchgangsorten im Freien: Terrassen, Balkone, Außentreppe ...

GEBEN SIE IHREN BOOT EINEN NEUEN BLICK! Dank seiner an Anti-Abrieb-Harzen angereicherten Formel ist der Bootsack ein Polyurethan-Lack, der sich ideal für Hölzer eignet, die den schwierigsten Witterungsbedingungen, Meerwasser, Salz und Sonne ausgesetzt sind.





Bootslack

VORBEREITUNG

- Rohes Holz: abbürsten und entstauben.
- Lackiertes Holz: mit Schleifpapier abschleifen.

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Mit einem Pinsel oder mit der Spritzpistole 2 bis 3 Schichten auftragen.
- Für optimales Resultat zwischen den Schichten mit feinem Schleifpapier abschleifen und vorsichtig entstauben, dann nächste Schicht auftragen.
- Ideale Bedingungen fürs Auftragen: zwischen 12 und 25°C trockenes Wetter.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

R10 : Entzündlich. R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23 : Dampf nicht einatmen. S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S51 : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/c): 500 g/l (2007) / y 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400g/l VOC.

FARBEN



Berstein



Farblos

VERPACKEN



0,75 L



2,5 L