

# **INFORMATIONS**

plus homogène

Séchage entre 2 couches



Séchage complet



**Aspect** 

Rendement

Nettoyage









#### **DESTINATION**

Peinture satin ultra-couvrante qui garantit un résultat optimal quelle que soit la couleur choisie et quel que soit le support (neuf ou à rénover)

peinture au premier passage du rouleau de manière

#### **PROPRIÉTÉS**

- Satin Monocouche.
- Peinture ultra couvrante 98% d'opacité.
- Texture veloutée très garnissante.
- Multi-support: murs, boiseries, radiateurs...
- Résistance aux taches et chocs.
- Tendu parfait.
- Lessivable.
- Pack plastique ouverture et fermeture facile.

### S.O.S DECO! Laissez-vous conduire votre créativité

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour donner un nouveau look et personnaliser votre maison. V33 propose une large gamme de peintures idéales pour apporter une touche de modernité à tout support, matériau ou surface, économisant du temps et de l'argent.



## **PRÉPARATION**

Sur support neufs : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche V33 adaptée.

Sur support déjà peint ou vernis : lessiver, rincer, égrener au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérer.

Appliquer la peinture entre 12°C et 25°C et éviter les courants d'air.

Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre : dépoussiérer puis appliquer la sous-couche multi-supports V33.

### **APPLICATION**

- 1. Avant l'application, mélanger la peinture pendant plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.
- 2. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.
- 3. Répartir de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez-la de haut en bas pour faire le raccord avec la zone déjà peinte. Appliquez-la par petites surfaces ( de 0.5m² ou à 1m²) pour éviter les traces de reprises.
- 4. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable. Ne vous arrêtez pas au millieu d'un panneau et ne revenez pas sur la peinture en cour de séchage. Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support et foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet. Ouverture et fermeture facile si le bord de la gorge est nettoyé après chaque utilisation.

### **CONSEIL V33**

- L'émail peut également être utilisé à l'extérieur, après avoir utilisé une base.
- Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour des couleurs vives étalées sur des surfaces de couleur foncée.
- Appliquer de la peinture sur de petites surfaces (de 0,5 m² à 1 m²) en respectant le rendement du produit.
- Éviter de dessiner trop de peinture avec des rouleaux et des pinceaux et ne chargez pas trop les instruments.
- Éviter de vous arrêter au travail lorsque vous êtes au centre de votre surface à peindre.
- Ne revenez pas sur la surface peinte pendant le séchage.
- Nettoyer les outils avec un chiffon propre, lavez-les à l'eau et au savon neutre et rincez-les bien à l'eau courante jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de couleur.
- Utiliser un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien quotidien de vos substrats peints. N'utilisez pas d'éponges abrasives.

# PRÉCAUTION D'EMPLOI

EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Protéger du gel. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum 3g/L COV. Nettoyer les outils avec de l'eau. Aider à préserver l'environnement en ne jetant pas de déchets à l'égout. Fermer la boîte après utilisation



# **TEINTE**



- \* Seulement en 0.5l
- ° Seulement en 2.51

# **FORMAT**





0,5 L

2,5 L