



PROFI-WEISS ACRYL MATT

- Hohe Deckkraft
- Abwaschbar
- Verdeckt kleine Mängel

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Verdüner



Eigenschaften

Professionelle Farbe, reich an Acrylharzen mit hoher Deckkraft, um neue saugende Untergründe zu verschließen, empfohlen für saubere oder gut beschaffene große Flächen im Innenbereich. Das V33 Profi-Weiss ist eine neue Generation professioneller matter Qualitätsfarbe auf Basis nicht vergilbender Acrylharze, ideal für neue oder gut beschaffene Untergründe, mit hoher Deckkraft, abwaschbar, stoßfest und polierbeständig.

- Verschließt neue Untergründe
- Vergilbt nicht
- Hohe Deckkraft
- Außergewöhnliche Erscheinung
- Stoßfest, polierbeständig
- Abwaschbar
- Ohne Duft, ohne Lösungsmittel
- Handtrocken in 30 min

10 Jahre Garantie

V33 hat eine exklusive, mit Garantie für 10 Jahre nicht vergilbende Formel für Innenräume entwickelt, auf gemäß den Gebrauchshinweisen vorbereiteten und gestrichenen Untergründen.





Profi-Weiss Acryl Matt

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Eine gute Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich, um ein hochwertiges Endergebnis zu erzielen.

Auf neuen oder sauberen Untergründen :

- Beton, Zement, Gips und Derivate: leicht abschleifen, dann entstauben, anschließend eine Profi-Grundierung auftragen.
- Metall, Holz und Derivate: leicht abschleifen, dann entstauben, anschließend eine Profi-Grundierung auftragen. Bei exotischen Hölzern vorher entfetten.

Auf schlecht beschaffenen Untergründen: Nicht festklebende Stücke abschaben und die Ritzen mit einer geeigneten Spachtelmasse stopfen. Leicht abschleifen, entstauben, und eine Profi-Grundierung auftragen.

Auf alten Anstrichen: Abwischen, abspülen, abschleifen und danach entstauben.

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige Professionelle Farbe. Vor Gebrauch gut mit einem Stab umrühren. Bei großen Flächen zunächst die Ecken mit einem Rundpinsel streichen, anschließend die Farbe mit Hilfe einer Rolle mit halblangen Borsten auftragen. Die Farbe in 2 Schichten unverdünnt auftragen und 3 Stunden lang trocknen lassen, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 10° und 25°C. Verdünnung und Reinigung der Hilfsmittel: Wasser Behältnis nach Gebrauch verschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Entsorgen Sie Behälterinhalte sachgemäß in einer Abfall-Sammelstelle, nach Richtlinien und in Absprache mit der örtlichen Gemeinde. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30g/l VOC. Tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie Restbestände nicht in den Abfluss gießen und entsorgen Sie das leere Behältnis bei einem Wertstoffhof.

VERPACKUNG



10 L