



Blanc Professionnel Acrylique Mat

- ▶ Haut pouvoir couvrant
- ▶ Lessivable
- ▶ Masque les imperfections

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



PROPRIÉTÉS

Peinture Professionnelle riche en résines acryliques à haut pouvoir garnissant pour bloquer les fonds neufs absorbants, recommandée pour les grandes surfaces intérieures saines ou en bon état. Le Blanc Professionnel V33 est une nouvelle génération de peinture mate de qualité professionnelle à base de résines acryliques non jaunissantes, idéale sur des supports neufs ou en bon état, avec un haut pouvoir couvrant, lessivable et qui résiste aux chocs et au lustrage.

- Bloque les fonds neufs.
- Ne jaunit pas.
- Haut pouvoir couvrant.
- Tendue exceptionnel.
- Résiste aux chocs, au lustrage.
- Lessivable.
- Sans odeur, sans solvant.
- Sec au toucher en 30mn.

Garantie 10 ans

V33 a mis au point une formule exclusive non jaunissante garantie 10 ans en intérieur, sur des fonds préparés et peints selon les recommandations d'emploi.





Blanc Professionnel Acrylique Mat

PRÉPARATION DES FONDS

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.

Sur fonds neufs ou sains : Béton, ciment, plâtre et dérivés : poncer légèrement puis dépoussiérer, puis appliquer une sous-couche professionnelle.

• Métaux, bois et dérivés : poncer légèrement puis dépoussiérer, et appliquer une sous-couche professionnelle. Sur des bois exotiques, dégraisser au préalable.

Sur fonds en mauvais état : Gratter les parties non adhérentes et reboucher les fissures avec un enduit approprié. Poncer légèrement puis dépoussiérer, et appliquer une sous-couche professionnelle.

Sur anciennes peintures : Lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.

CONSEIL APPLICATION

Peinture Professionnelle prête à l'emploi. Bien remuer avec une baguette avant emploi. Pour des grandes surfaces, commencer par peindre les angles avec un pinceau rond, puis appliquer la peinture à l'aide d'un rouleau à poils demi-longs.

Appliquer la peinture en 2 couches sans dilution et laisser sécher 3 heures avant d'appliquer la 2ème couche.

Conditions idéales d'application : entre 10 et 25°C. Diluant et nettoyage des outils : eau. Refermer l'emballage après usage.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 30g/l COV. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veiller à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

FORMAT



10 L