



## Coloration Bois Easy Relook

► Embellit et rénove tous les bois rapidement et simplement

### INFORMATIONS

Séchage  
entre 2 couches




séchage  
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



#### DESTINATION

Renouveler, protéger et décorer tous les types de bois, neufs ou traités, simplement et rapidement! Sans préparation et avec l'utilisation d'un pulvérisateur de jardin simple, Easy Relook est idéal pour embellir et protéger les clôtures, les pergolas et les caillebotis.

#### PROPRIÉTÉS

Prêt à l'emploi et rapide à travailler: cela prend seulement 3 minutes pour une clôture Séchage rapide Opaque, pour une meilleure uniformité de la finition du bois, masquant les parties grises et autres défauts Super résistant aux intempéries et aux UV.

#### Sans préparation et juste quelques minutes: Ç'EST FACILE!

Easy Relook est un agent d'imprégnation pour le bois d'extérieur, prêt à être utilisé. Sa composition spéciale permet de protéger et de renouveler le bois, neuf ou traité, sans préparation et sans dilution. Un simple pulvérisateur de jardin suffit et en quelques minutes, retrouvez une nouvelle vie dans les clôtures et les pergolas.



## Easy Relook

### PERFORMANCES

- Le moyen le plus rapide pour embellir et rénover vos palissades, claustras, abris... neuf ou déjà gris
- Finition opaque : uniformise le bois, masque les bois grisés et autres défauts.
- Tenue homogène et durable de la couleur face aux intempéries et UV.
- Protège durablement les bois du grisaillement.
- Prêt à l'emploi, se transvase dans le pulvérisateur sans dilution.
- Séchage rapide.

### APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air. Le bois doit être **PROPRE, SEC et NON LASURE**. Nettoyer le support avec une brosse pour enlever les mousses, lichens et autre dépôts naturel éventuels.

- Masquer les zones que vous ne souhaitez pas rénover et protéger les plantations environnantes avec un journal ou une bâche.
- Remuer le produit avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Transvaser le produit dans le pulvérisateur de jardin.
- Avant de commencer, faites un essai sur un morceau de carton ou bois pour régler la buse et son débit.
- Appliquer 2 couches en commençant par le haut et déplacer le pulvérisateur en dessinant des «S» horizontaux. Parallèlement à la surface avec des mouvements lents et réguliers, à une distance d'environ 25-30 cm du support en bois. Laisser sécher 2 heures avant d'appliquer la 2<sup>e</sup> couche.
- Nettoyer le pulvérisateur en vidant le reste de produit et en le remplissant d'eau. Faites une pulvérisation sur carton pour purger le circuit et terminer par nettoyer la buse délicatement.

### CONSEIL V33

- Eviter de vous arrêter en cours d'application et de pulvériser sans déplacer votre main afin d'empêcher les coulures et les surépaisseurs. Si des coulures apparaissent, utiliser un pinceau pour les supprimer.
- Pour éviter de nettoyer le pulvérisateur entre les 2 couches, bloquer la buse avec un morceau de scotch.

### PRECAUTION D'EMPLOI

**EUH208:** Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P501:** Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Craint le gel. Refermer l'emballage après usage. Valeur limite UE pour ce produit(cat A/e) : 130g/L (2010). Ce produit contient max 4 g/L COV.



Easy Relook

## Teinte



Naturel



Anthracite



Ardoise



Teck



Okoumé



Moka

## Format



2,5 L



5 L