



Huile Blanche

- ▶ Aspect bois blanchi
- ▶ Nourrit le bois et protège le bois
- ▶ Résiste aux taches et à l'eau

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Recommandé pour la protection des meubles et boiseries. Compatible avec tous les types de bois, européens (chêne, pin, frêne... à l'exception du hêtre).

PROPRIÉTÉS

- Blanchi légèrement le bois et souligne ses veines.
- Préserve le contact naturel avec le bois.
- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance.
- Résiste aux taches et à l'eau.



Huile Blanche

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : poncer au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- Bois vernis ou peint : Décaper avec le Décapant Bois Gel Express V33 et poncer pour retrouver un bois absorbant.
- Bois ciré : Décirer à l'aide d'un décireur et poncer pour retrouver un bois absorbant.

APPLICATION

Bien agiter le bidon avant emploi. Conditions d'application idéales : entre 12 et 25°C.

- Application :
 - 1 – Verser l'huile dans le capuchon du bidon.
 - 2 – Appliquer généreusement la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat sans vous soucier de l'aspect immédiat, le résultat final n'étant obtenu qu'après essuyage.
 - 3 – Attendre 5 à 10 mn (pas plus, pas moins), essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
 - 4 – Laisser sécher 12h puis appliquer la seconde couche. Attendre 5 à 10 mn puis essuyer.
 - 5 – Laisser sécher 24h à 48h.
- Entretien :

Sans attendre que le bois se ternisse, appliquer l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laisser sécher 24 h à 48h.

CONSEIL V33

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- Sur les bois durs (chêne, frêne, châtaignier...) ouvrir les pores du bois à l'aide d'une brosse en laiton pour accentuer le veinage du bois avant de huiler.
- Le résultat dépend essentiellement de l'essence du bois. Faites un essai au préalable.
- En cas d'usure localisée, appliquer un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R10 : Inflammable. R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S2: Conserver hors de la portée des enfants. S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient du carboxylate de cobalt et de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique. Risque d'auto combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 500g/l (2007). Ce produit contient au max 435g/l COV.

FORMAT



0,5 L