Öl
Natur

► Pflegt und schützt das Holz
► Schützt vor Flecken und Feuchtigkeit.

INFORMATIONEN

Trocknungszeit ZW. 2 schichten: 12 Std

Komplette Trocknung: 24 Std

Aspekt: MATT

Ergiebigkeit: 1L / 12 m²

Reinigung

FABRIQUE EN FRANCE Jura

BESTIMMUNG
Empfohlen zum Schutz von Möbeln und Holzarbeiten. Kompatibel mit allen Holzarten, europäischen (Eiche, Kiefer ...) oder Exoten (Teak, Palisander ...).

EIGENSCHAFTEN
• Auf der Basis von natürlichem, auf Grund seiner besonders hohen Widerstandsfähigkeit ausgewähltem Tungöl.
• Pflegt und schützt das Holz.
• Schützt vor Flecken end Feuchtigkeit.

Öl Natur

VORBEREITUNG

Das Holz muss vor der Anwendung trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

• Unbehandeltes oder geöltes Holz: Mit feinkörnigem Sandpapier (240) sanft abschleifen und entstauben.

• Lackiertes oder gestrichenes Holz: Mit dem Gelförmigen Express-Holzabbeizer von V33 abbeizen, bis alle Spuren bisheriger Behandlungen beseitigt sind.

• Gewachstes Holz: Mit einem Abwachser die Wachsschicht entfernen.

ANWENDUNG

Den Behälter vor dem Öffnen gut schütteln.

• Verarbeitung:

1 – Gießen Sie etwas Öl in die Kappe des Behälters.

2 – Tragen Sie mit dem Flachpinsel großzügig eine erste Schicht auf. 30 Minuten einwirken lassen und anschließend das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.

3 – 12 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht auftragen. Nach 30 Minuten wieder das überschüssige Öl entfernen.

4 – 24 Stunden trocknen lassen.

• Pflege:

Warten Sie nicht, bis das Holz einzutrüben beginnt, sondern pflegen Sie es regelmäßig mit einem fusselfreien, gut mit Intensivschutz-Öl getränkten Tuch unter Beachtung einer anschließenden Trocknungszeit von 24 Stunden.

• Anwendung auf porösem Holz (Buche, Kiefer, usw.): Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrem Holz um poröses Holz handelt, träufeln Sie einige Tropfen Wasser auf die Holzoberfläche. Wenn dieses gleich einzieht, empfiehlt es sich, eine 3. Schicht Öl auf die gleiche Art und Weise wie die ersten beiden Schichten aufzutragen.

• Einzelne abgenutzte Stellen können mit einem, mit dem Produkt getränkten Tuch nachgeölt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Getränkte Putzlappen, Schwämme, etc. können sich unter Umständen selbst entzünden, deswegen unbedingt in einem dicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 142 g/l VOC

Öl Natur

FARBEN

VERPACKUNG

0,50 L

V33 Suisse SA
Chemin du Vernay 74 – 1196 Gland – www.v33.ch – (41) 26-6639210