



Öl Für Arbeitsplatten

- ▶ Schützt das Holz vor Feuchtigkeit
- ▶ Kratzfest und hitzebeständig

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Verdüner



BESTIMMUNG

Empfohlen zum Schutz von Holzuntergründen wie Arbeitsplatten, Tischen und Küchenschränken. Kompatibel mit allen Holzarten, europäischen und exotischen. Auch perfekt für raues und geöltes Holz.

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Flecken, Fett und Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung
- Geeignet für gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln
- Erhält das natürliche Aussehen von Holz
- direkt auf der Unterlage für einfache Anwendung
- Produkt auf Wasserbasis, geruchs- und pflegeleicht

Die spezielle Formel macht die V33-Arbeitsfläche besonders widerstandsfähig gegen Kratzer, Beulen, Flecken, Fett und alle anderen täglichen Angriffe





Öl Für Arbeitsplatten

VORBEREITUNG

Das Holz muss vor der Anwendung trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

- Unbehandeltes oder geöltes Holz: Mit feinkörnigem Sandpapier (240) sanft abschleifen und entstauben.
- Lackiertes oder gestrichenes Holz: Mit dem Gelförmigen Express-Holzabbeizer von V33 abbeizen.
- Gewachstes Holz: Mit einem Abwaxer die Wachsschicht entfernen.

ANWENDUNG

Den Behälter vor dem Öffnen gut schütteln.

• Verarbeitung:

1 – Gießen Sie etwas Öl in die Kappe des Behälters.

2 – Tragen Sie mit dem Flachpinsel großzügig eine erste Schicht auf. 30 Minuten einwirken lassen und anschließend das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.

3 – 12 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht auftragen. Nach 30 Minuten wieder das überschüssige Öl entfernen.

4 – 24 Stunden trocknen lassen.

• Pflege: Mit feinkörnigem Sandpapier (240) sanft abschleifen und entstauben. Mit einem gut getränkten, fusselfreien Tuch Arbeitsplattenöl auftragen und 24 Stunden trocknen lassen.

• Anwendung auf porösem Holz (Buche, Kiefer, usw.): Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrem Holz um poröses Holz handelt, träufeln Sie einige Tropfen Wasser auf die Holzoberfläche. Wenn dieses gleich einzieht, empfiehlt es sich, eine 3. Schicht Öl auf die gleiche Art und Weise wie die ersten beiden Schichten aufzutragen.

• Einzelne abgenutzte Stellen können mit einem, mit dem Produkt getränkten Tuch nachgeölt werden. • Das Endergebnis kann je nach Holzart etwas unterschiedlich ausfallen. Daher empfiehlt es sich, an einer ersteckten Stelle des Möbelstücks zuvor einen Test zu machen.

TIPPS VON V33

- Es wird empfohlen, innerhalb von drei Wochen nach der Anwendung kein Wasser oder organisches Material auf der mit Öl behandelten Oberfläche zu stagnieren.
- Das Aussehen kann je nach Holzart variieren und das Produkt kann sein ursprüngliches Aussehen verändern. Vor der Anwendung empfehlen wir, das Produkt in einer nicht sichtbaren Ecke der zu behandelnden Oberfläche zu testen.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSENAHMEN

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Getränkte Putzlappen, Schwämme, etc. können sich unter Umständen selbst entzünden, deswegen unbedingt in einem dicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 500 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 430 g/l VOC

VERPACKEN



0,5 L