



Huile Plan de Travail

- Protège le bois contre l'eau
- Résiste à la chaleur et aux rayures.

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Recommandé pour la protection des supports en bois tels que les plans de travail, les tables, les armoires de cuisine. Compatible avec tous les types de bois, européens et exotiques. Aussi parfait sur les bois bruts et huilés.

PROPRIÉTÉS

- Résistant aux taches, aux graisses et aux détergents pour le nettoyage quotidien.
- Convient au contact occasionnel avec des aliments.
- Préserve l'aspect naturel du bois.
- Directement sur le support, pour une application facile.
- Produit à base d'eau, sans odeur et facile à entretenir.

La formule spéciale rend l'huile plan de travail V33 particulièrement résistante aux égratignures, bosses, taches, graisses et à toutes les autres agressions quotidiennes.





Huile Plan de Travail

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut ou huilé : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
- Bois verni ou peint : décaper avec le DÉCAPANT BOIS GEL EXPRESS V33.
- Bois ciré : Décirer à l'aide d'un décireur.

APPLICATION

Bien agiter le bidon avant l'emploi.

1. Verser l'huile dans le capuchon du bidon.
2. Appliquer généreusement la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat. 30 minutes après, essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
3. Laisser sécher 12h puis appliquer la seconde couche. 30 minutes après, essuyer.
4. Laisser sécher 24 heures.

Entretien : Poncer légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer. Appliquer l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laisser sécher 24h

Application : sur bois poreux (hêtre, sapin...) : Pour savoir si votre bois est poreux, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières sont immédiatement absorbées, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche d'huile de la même manière que les 2 premières. En cas d'usure localisée, appliquer un peu d'huile à l'aide d'un chiffon. L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois.

CONSEIL V33

- Dans les trois semaines suivant l'application, il est recommandé de ne pas laisser d'eau ou de produit organique stagner sur la surface traitée à l'huile.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois et le produit peut en altérer l'aspect d'origine. Avant l'application, nous vous recommandons de tester le produit dans un coin non visible de la surface à traiter.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S2 : Conserver hors de portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Risque d'auto-combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/L (2010). Ce produit contient max 142g/L COV. Contact alimentaire : Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme ENV1186 partie 1, 2 et 3 temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides et gras.

FORMAT



0,5 L