



## Lasure

# HAUTE PROTECTION «LES CONTEMPORAINES»

- ▶ Résine haute résistance aux variations du bois
- ▶ Texture anti-goutte
- ▶ Hydrofuge & Anti-UV

## INFORMATIONS

Séchage  
entre 2 couches



Séchage  
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



### DESTINATION

- Boiseries extérieures exposées : Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres...  
Compatible bois européens et exotiques.  
Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

### PROPRIÉTÉS

- Haute protection hydrofuge qui empêche l'eau de stagner et de pénétrer dans le bois (effet perlant).
- Résistance renforcée aux agressions du soleil grâce au système Anti-Goutte.

### Collection les contemporaines

Les lasures de la collection Les Contemporaines déclinent neuf teintes de bois, du clair au sombre, avec une touche tendance qui sublime l'élégance et la naturalité des bois. Une palette de teintes inspirantes autour des bois grisés, flottés jusqu'aux teintes d'anthracite. Son aspect satin brut souligne le relief unique des boiseries extérieures.



## Lasure Haute Protection « Contemporaines »

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncer et dépeussier.
- Bois déjà lasuré : Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égréner au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépeussier.
- Bois vernis ou peint : Décaper à l'aide du Super Décapant V33. Rincer à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncer et dépeussier.
- Bois gras : Dégraisser.

### APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant l'emploi. L'aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de séchage.

- Appliquer en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Engrainer au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
- Condition idéales d'application : entre 12° et 25°.
- L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasuré et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes.

### GARANTIE

La durée de 8 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**CRAINT LE GEL.** EUH208 : contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de la portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Nettoyer vos outils à l'eau. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.



## Lasure Haute Protection « Contemporaines »

### TEINTE



Cèdre  
blanc



Epicéa  
fumé



Chêne  
cendré



Cèdre  
argenté



Gris  
argenté



Chêne  
graphite

### FORMAT



0,75 L



2,5 L