



## Lasure

# HAUTE PROTECTION «LES OPAQUES»

- ▶ Résine haute résistance aux variations du bois
- ▶ Texture anti-goutte
- ▶ Hydrofuge & anti-UV

## INFORMATIONS

Séchage  
entre 2 couches



Séchage  
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



### DESTINATION

- Boiseries extérieures exposées : Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres... Compatible bois européens et exotiques.

Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

### PROPRIÉTÉS

- Haute protection hydrofuge qui empêche l'eau de stagner et de pénétrer dans le bois (effet perlant).
- Résistance renforcée aux agressions du soleil grâce aux anti-UV.
- Application facile à la verticale ou en hauteur grâce au système Anti-Goutte.
- Séchage rapide pour une protection en une demi-journée. Sans odeur gênante.

### Collection les opaques

Conçue pour une rénovation facile, cette **collection de lasures «Les Opaques»** est idéale pour recouvrir volets, bardage, barrières... Contrairement à une peinture bois, elle préserve le relief et le veinage du bois.



## Lasure Haute Protection « Les Opaques »

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncer et dépeussier.
- Bois déjà lasuré : Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépeussier.
- Bois verni ou peint : Décaper à l'aide du Super Décapent V33. Rincer à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncer et dépeussier.
- Bois gras : Dégraisser.

### APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant l'emploi. L'aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de séchage.

- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Egrenez au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C.
- L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes.

### GARANTIE

La durée de 8 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV. Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Nettoyez vous outils à l'eau. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.



## Lasure Haute Protection « Les Opaques »

### TEINTE



Noisette



Lin



Châtaigne



Poivre



Macadamia



Réglisse

### FORMAT



0,75 L



2,5 L