



Lasure PROTECTION CLASSIQUE

- ▶ Protège et décore tout les bois neufs et anciens
- ▶ Rénovation facile

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

- Boiseries extérieures exposées : volets, portes, fenêtres, lambris... Compatible bois européens et exotiques. Tenue sur toutes anciennes lasures glycéro.

PROPRIÉTÉS

- Lasure satinée à base de résines alkydes, destinée à la protection et à la décoration des boiseries extérieures.
- Action hydrofuge et anti-UV.

3 EN 1: imprègne, décore et imperméabilise

V33 Lasure Protection Classique non seulement protège mais ravive le bois et le rend super résistant aux agressions climatiques et aux rayons ultraviolets. Grâce à sa formulation, Protection Classique pénètre profondément dans les fibres du bois pour une protection durable.



Lasure Protection Classique

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncer et dépeussier.
- Bois déjà lasuré : Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépeussier.
- Bois vernis ou peint : Décaper à l'aide du Super Décapant V33. Rincer à l'eau puis laisser sécher 24h. Poncer et dépeussier.
- Bois gras : Dégraisser.

APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet.
- Engrainer au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Entre couches, laisser sécher 6H: aspect satiné ou 24H: aspect satiné brillant.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C. L'incolore s'utilise uniquement en rénovation sur bois déjà lasuré et teinté ou pour déconcentrer les autres teintes.

GARANTIE

La durée de 4 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

ATTENTION – EUH208: Contient des acides gras de tallol, des trimères d'acides gras insaturés en C18 et de la méthylethylcétoxime. Peut produire une réaction allergique. H226: liquide et vapeurs inflammables. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de la portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max 400g/ COV.



Lasure Protection Classique

TEINTE



Incolore



Chêne clair



Chêne rustique



Ebène



Pin d'orégon



Exotique



Châtaigner



Pin scandinave

FORMAT



0,75 L



2,5 L