



LASURE SÉCHAGE RAPIDE

- ▶ Barrière protectrice à l'eau et l'humidité
- ▶ Formulation microporeuse anti-UV

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

• Volets, portails, clôtures, fenêtres, lambris, poutres...
Bois européens et exotiques. Compatible sur toutes
anciennes lasures au solvant (glycéros).

PROPRIÉTÉS

- Protège, décore et imperméabilise durablement le bois.
- Haute résistance aux rayons solaires et aux intempéries.
- Sans odeur gênante.
- Très facile à appliquer à la verticale ou en hauteur : système anti-goutte.
- Séchage rapide pour une protection en une demi-journée.
- Anti-UV : protège le bois contre les rayons UV.
- Imperméable : protège le bois contre la pluie et l'humidité.
- Microporeuse : laisse respirer le bois sans laisser l'eau s'infiltrer.

Protection complète pour le bois, facile à utiliser: Il s'applique sur tout type de bois et ne nécessite pas de traitements de finition. Grâce à sa formulation en gel, il est facile à appliquer verticalement ou en hauteur. En phase aqueuse, V33 lasure séchage rapide peut également être utilisée à l'intérieur car elle est inodore.



Lasure Séchage Rapide

PRÉPARATION

Le bois doit être propre et sec

- Bois bruts : poncer et dépeussier. Traiter préalablement votre bois avec le TRAITEMENT UNIVERSEL V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lassuré : Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépeussier.
- Bois exotiques : application directe, sauf bois gras.
- L'incolore est conseillé pour l'intérieur. A l'extérieur, il s'utilise uniquement pour déconcentrer les autres teintes.

APPLICATION

- Bien remuer le pot avant application.
- Attention : l'aspect en pot ne correspond pas à la teinte obtenue après quelques minutes de séchage.
- Appliquer en 2 couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet (dilution 10%).
- Engrenez votre bois au papier de verre entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sur un bois pas trop chaud pour éviter toute trace de séchage.
- Sur bois neuf ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche pour les teintes claires.

GARANTIE

La durée de 4 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

CRAINT LE GEL. EUH208 : contient de la Benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de la portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage. Nettoyage des outils: eau. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4g/l COV.



Lasure Séchage Rapide

TEINTE



Incolore



Pin
scandinave



Merisier



Chêne
clair



Pin
d'orégon



Chêne
moyen



Blanc



Chêne
foncé

FORMAT



0,75 L



2,5 L