



PEINTURE SOL

Intérieur - Extérieur

- ▶ Haute résistance aux intempéries, chocs et rayures
- ▶ Excellente adhérence sur tous types de sols

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Protection, décoration et rénovation des sols intérieurs (ciment, béton, carrelages et dalles extérieures, pierres...).

PROPRIÉTÉS

- Composé d'une résine spéciale haute performance pour l'extérieur.
- Film de protection imperméable, résistant aux rayons UV et flexible, qui résiste aux agressions climatiques sans se dégrader.
- Résistant aux égratignures, aux bosses et au trafic piétonnier.
- Limiter la formation de saleté et de moisissure.

NOUVEAU LOOK SUR LE SOL SANS LE CHANGER!

Pour ceux qui veulent rénover le sol pour lui donner une nouvelle vie ou simplement lui donner un nouveau look, V33 offre la possibilité de le faire sans la gêne de devoir démolir l'existant pour en créer un nouveau et sans l'aide d'un professionnel. Choisissez le bon produit pour vous parmi une large sélection de peinture parfaits pour renouveler / protéger les sols.





Peinture Sol Intérieur-Extérieur

PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec et non gras. Aspiration du support indispensable avant application.

SUPPORT BRUT :

- Ciment / béton brut : dégraisser.
- Béton neuf : laisser sécher 3 mois avant peinture.
- Ragrage, béton très lisse : vérifier la porosité grâce au «test de la goutte d'eau» déposer sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhèrera pas. Appliquer alors une solution d'acide chlorhydrique et d'eau (1L pour 4L d'eau) pour ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.
- Parquets, planchers : poncer puis dépoussiérer.
- Pierres, carrelages, dalles extérieures : lessiver.

Supports déjà peints :

- Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépoussiérer la surface puis dépoussiérer.

APPLICATION

Bien remuer avant emploi pour obtenir un mélange homogène.

Appliquez la première couche, diluée à 5% d'eau sur le sol ciment, béton ou parquet. Laisser sécher 3 heures entre chaque couche. Conditions idéales d'application : entre 10°C et 25°C.

Délai de remise en service de la pièce :

- Usage piétonnier : 12 heures
- Usage intensif : 48 heures.

CONSEIL V33

- Pour vérifier le degré de porosité de la surface, il suffit de verser une goutte d'eau sur le sol. S'il reste en surface, le sol n'est pas poreux. Dans ce cas, pour obtenir les meilleures performances de peinture, procédez à l'application de la solution d'acide chlorique et d'eau.
- Nous vous suggérons de tester le produit dans un coin pour vérifier son effet final.
- Nous vous recommandons d'éviter de stresser la surface pendant au moins une semaine


PRÉCAUTION D'EMPLOI

EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). CRAINT LE GEL. Valeur limite UE Pour ce produit (cat A/i) : 140g/L (2010). Ce produit contient max 22g/L COV. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Refermer l'emballage après usage. Nettoyage des outils : eau.



Peinture Sol Intérieur-Extérieur

TEINTE



Blanc



Sable



Poterie



Rouge laque



Roseau



Roseau



ardoise



Hirondelle

FORMAT



0,5 L



2,5 L