



Rénovateur Parquet

- ▶ Ralentit l'usure et masque les rayures
- ▶ Redonne au sol tout son éclat

INFORMATIONS

Séchage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Dépose un film de protection résistant sur tout les parquets vitrifiés ou pré-vernissés. Protège le sol des salissures et de la poussière. Non glissant.

PROPRIÉTÉS

- Renouveler le parquet usé en masquant les égratignures et en donnant de la brillance.
- Crée un film protecteur qui ralentit l'usure.
- Facile à appliquer.
- sèche en seulement 30 minutes.

COMMENT MAINTENIR VOTRE PARQUET BRILLANT?

Pour préserver et maintenir la beauté et des parquets en milieu domestique, de petites précautions quotidiennes suffisent: Passez l'aspirateur ou le balai pour éviter l'accumulation de poussière, de cailloux pouvant endommager le parquet lavez avec un détergent spécifique qui respecte et rehausse la beauté du bois. Appliquer le rénovateur de parquet V33 une fois tous les deux mois pour ralentir l'usure, masquer les égratignures et donner de la brillance au parquet.



Rénovateur Parquet

PRÉPARATION

- Dégraisser et nettoyer avant l'application.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

APPLICATION

- Avant application, le support doit être propre et sec.
- Agiter avant l'emploi.
- Ne pas diluer.
- Appliquer une fine couche de Rénovateur à l'aide d'un balai-éponge ou d'une serpillière.
- Laisser sécher environ 1H.

CONSEIL V33

- Avec la première couche, le produit donne un aspect satiné. Une seconde main n'est pas nécessaire.
- En cas de rénovation locale et de points particulièrement détériorés (égratignures, usure de la surface, lissage), il est conseillé d'utiliser localement une couche de Rénovateur Parquet.
- Nous vous recommandons d'utiliser le Rénovateur de Parquet lorsque le sol est opaque.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

CRAINT LE GEL EUH208: Contient de la benzisothiazolinone et du phosphate de triisobutyle. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 16g/l COV. Nettoyez vos outils à l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Refermer l'emballage après usage.

FORMAT



1 L