



Rnovation Lambris

- Peinture destine  la rnovation de tous les lambris bois : bruts, vernis, peints, et des lambris en PVC
- Rsistance  l'eau et aux dtergents

INFORMATIONS

Schage
entre 2 couches



Schage
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



Destination

Peinture Rnovation V33 destine  la rnovation de tous les lambris bois intrieurs : bruts, vernis, peints, et des lambris PVC.

Adhre parfaitement sur supports lisses et ferms.

PROPRITS

- Peinture 3 en 1 : sans dcapage, sans sous-couche.
- Rsistant aux chocs et aux taches.
- Rsistant aux projections d'eau.
- Facile d'application : tendu parfait, peinture  l'eau.
- Lessivable : rsiste aux nettoyages frquents.

S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

La peinture Rnovation V33 rnove et renforce vos lambris intrieurs en bois et en PVC. Facile  appliquer, la peinture offre  vos lambris une rsistance contre les chocs, taches, eaux et produits mnagers. Sans dcapage et sans sous-couche, rnovez vos lambris facilement, rapidement et efficacement avec la peinture Rnovation V33.





Rénovation Lambris

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape obligatoire.

Sur PVC, bois vernis, bois peints : lessiver, rincer abondamment à l'eau claire, laisser sécher puis égrener (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérer.

Sur bois bruts, poreux : égrener (léger ponçage au papier de verre – grain 240) et dépoussiérer.

Cette peinture s'applique sur les lambris en PVC, les lambris/boiseries en bois vernis, peints ou bruts. Elle ne s'applique pas sur les supports cirés ou huilés et les sols.

APPLICATION

Outils : Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm (pour le bois) • Rouleau laqueur (pour le PVC) • Pinceau, pinceau à rechampir (pour les angles, coins, rainures et finition).

Avant l'application, mélanger votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Commencer par peindre les angles et les coins de votre 1ère surface à peindre.
2. Répartir de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquer-la de haut en bas. Puis croiser les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminer de haut en bas pour un résultat impeccable.

CONSEIL V33

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit V33, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (sec au toucher 2h - séchage entre les deux couches 12h - séchage complet 24h). Pour les teintes vives, les supports poreux et foncés, il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire de peinture.


La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

- Travailler la peinture Rénovation Lambris V33 par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ).
- Respecter le rendement du produit rénovation. Éviter de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture.
- Appliquer la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et éviter les courants d'air.
- Éviter d'arrêter l'application au centre de votre support intérieur.
- Ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.
- Essuyer vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyer-les à l'eau.
- Pour l'entretien de votre support peint, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.



Rénovation Lambris

TEINTE



FORMAT



2 L