



Rénovation Sols carrelés

- ▶ Idéal pour tous les sols en carrelage, grès cérame, marbre et granit
- ▶ Sans utiliser de base, directement sur le support
- ▶ Résistance aux taches et aux impacts

INFORMATIONS

Séchage
entre 2 couches



Aspect



Séchage
complet



Rendement



Nettoyage



DESTINATION

Peinture destinée à la rénovation de tout les sols en carrelages, grès cérame, marbres, granits...

PROPRIÉTÉS

FACILE, RAPIDE, EFFICACE !

- 2 en 1 sans sous-couche.
- Tendus parfaits.
- Adhère parfaitement sur les supports lisses et fermés.
- Ne coule pas même sur des surfaces verticales telles que les plinthes.
- Résiste aux chocs, aux poinçonnements et à l'abrasion des passages répétés.
- Résiste aux taches et salissures.
- Résiste au nettoyage fréquent : lessivable aux produits ménagers courants.
- Peinture à l'eau.

S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour donner un nouveau look et personnaliser votre maison. Avec la gamme de rénovation V33, vous pouvez apporter une touche de modernité à chaque support, matériau ou surface, et gagner ainsi du temps et de l'argent.





Rénovation Sols Carrelés

PRÉPARATION

- **SUR SUPPORTS BRUTS** : Pour faciliter l'accroche, appliquer le PRÉPARATEUR SOLS V33 en insistant bien sur les joints. Rincer abondamment à l'eau claire. Laisser sécher.
- **SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS** :
 - En bon état : appliquer le PRÉPARATEUR SOLS V33, rincer abondamment à l'eau claire, laisser sécher, puis égrener et dépeussier.
 - Partiellement usés : décaper, rincer et laisser sécher.
Le lessivage est INDISPENSABLE. Il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).
Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture
- Aspirer toujours soigneusement les supports, murs ou plinthes attenantes avant l'application de tout produit.

APPLICATION

Outils : Baguette large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau laqueur (poils ras).

Une dosette est collée à l'intérieur du pot au niveau du couvercle. Elle contient un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté à la peinture avant application.

- Détacher la dosette et videz-la intégralement dans le pot de peinture.
 - Mélanger avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser.
 - Appliquer ensuite votre peinture ansi préparée sur le support.
- La peinture peut être appliquée immédiatement après mélange.
- Le mélange peinture + additif, doit être utilisé obligatoirement, dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance de la peinture sont altérées.
 - Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Rénovation Sols Carrelés V33.
1. Appliquer la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Commencer par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuer au rouleau. Travailler par petites surfaces de 2m² à la fois. Si les joints sont très creusés ou particulièrement poreux : appliquer au préalable la peinture au pinceau directement sur les joints (par zones de 2m²) puis passer le rouleau.
 2. Laisser sécher environ 3h.
 3. Appliquez la seconde couche de peinture..

CONSEIL V33

- Cette peinture s'applique sur les sols en carrelages et marbres situés à l'intérieur qui ne sont ni huilés ni cirés. Ne s'applique pas sur les carrelages de douches. Ne s'applique pas sur les carrelages muraux et faïences.
- La préparation du support est une étape obligatoire. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.
- La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 15 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 15 premiers jours




Rénovation Sols Carrelés

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Délai de remise en service de la pièce : usage piétonnier 12h • Pour obtenir la performance et la résistance de cette peinture, il est indispensable d'en appliquer 2 couches • Appliquer la peinture à température ambiante entre 10° et 25° C et éviter les courants d'air • Respecter le rendement du produit. Eviter de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer • N'arrêter pas l'application au centre de votre support • Ne revenir pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyer vos outils à l'eau • Usage intérieur uniquement • Ne s'applique pas sur les sols carrelés des bacs à douches ou douches à l'italienne • Ne s'applique pas sur les carrelages muraux et faïences • Pour l'entretien de votre support peint, utiliser un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

TEINTE



Blanc satin



Taupe



Carbonate



Plume



Tarmac



Racine



Titane

FORMAT



0,75 L



2 L