



## Traitement Universel

- Formule Bioactiv'
- CURATIF détruit termites et insectes
- PREVENTIF stoppe la ré-infestation
- Fongicide
- Sans odeur gênante
- Sans solvant ajouté
- Incolore

## INFORMATIONS

Séchage  
entre couches



Séchage  
complet



Rendement



Outils



Nettoyage



### DESTINATIONS

Idéal sur tous types de bois de construction sains ou attequés à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison : murs en bois, portes, fenêtres, poutres, portails...

### PROPRIÉTÉS

- Formule à base d'huile naturelle en microémulsion qui permet aux matières actives de pénétrer profondément dans le bois.
- Liquide incolore. Ne tache pas le bois. Séchage rapide.
- Compatible avec toutes les finitions V33 : lasures, peintures, vernis, teintes...

### TRAITEMENT UNIVERSEL !

FORMULE BIOACTIV qui AGIT IMMEDIATEMENT contre les insectes et les champignons et EMPECHE toute ré-infestation en restant active au cœur du bois. Le traitement universel V33 est formulé principalement à base d'eau et d'huile naturelle. Les molécules actives insecticides et fongicides utilisées garantissent un traitement performant et durable, en totale conformité avec la législation européenne sur les traitements du bois. Formulé SANS SOLVANT ajouté et SANS ODEUR gênante.





## Traitement Universel

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois verni ou peint : décaper avec le Super Décapant Universel V33. Rincer à l'eau. Laisser sécher 24 H. Poncer et dépoussiérer.
- Bois ciré : retirer les couches de cire avec un décireur. Poncer et dépoussiérer.
- Bois lasuré : poncer pour revenir au bois brut.

### APPLICATION

L'application du produit à l'intérieur par pulvérisation n'est pas autorisée à l'usage privé.

- Application sur bois attaqué :
  - 1 - Éliminer les parties friables par brossage et renforcer ou remplacer les parties trop endommagées.
  - 2 - Appliquer abondamment en 3 couches par badigeon (au pinceau) ou pulvérisation (pulvérisateur de jardin ou pistolet basse pression) sur toute la surface du bois sans oublier les sections et les assemblages. Appliquer une finition sur le bois traité.
- Application sur bois sain :

Appliquer abondamment en 2 couches par badigeon (au pinceau) ou pulvérisation (pulvérisateur de jardin ou pistolet basse pression) sur toute la surface du bois sans oublier les sections et les assemblages.
- Emploi du produit uniquement en classes 1 et 2.
- Avant d'appliquer une finition, prévoir un léger égrenage s'il y a un léger relevage des fibres.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

ATTENTION - EUH208 : Contient propiconazole, du 2-méthyl-3(2H) -isothiazolone (MIT) et du BIT. Peut produire une réaction allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P103 : Lire l'étiquette avant utilisation. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P391 : Recueillir le produit répandu. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). ATTENTION : Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Craint le gel.

### FORMAT



1 L



5 L