



Lack Holzfarbe

- ▶ Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Stöße, Wasser und Flecken
- ▶ Einfache Anwendung dank Gelformel
- ▶ Respekt gegenüber der Umwelt dank der Eco Protect-Formel

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 Schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



BESTIMMUNG

Ideal für alle Holzarten (europäisch und exotisch).
Empfohlen für die Dekoration und den Schutz von Holz von innen, nur Möbel, Gegenstände, Türen.

EIGENSCHAFTEN

- Dekorieren und schützen Sie das Holz.
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Wasser.
- Einfach anzuwenden. Es läuft nicht und dringt in das Holz ein, um einen perfekten Halt zu erreichen.
- Farbe auf Wasserbasis: keine unangenehmen Gerüche und leicht zu waschen.

UMWELTFREUNDLICH FÜR EINE BESSERE QUALITÄTSWELT

ECO PROTECT-Produkte sind so formuliert, dass sie den Respekt für den Benutzer und sein Zuhause sowie den Schutz der Umwelt vor Verschmutzung unterstützen und gleichzeitig eine optimale Qualität und Leistung gewährleisten. Vorbehaltlich spezifischer Tests, die von unabhängigen Laboratorien durchgeführt wurden, gewährleisten Eco Protect-Farben die Einhaltung der Luftqualität innerhalb der Räumlichkeiten, wie in der Norm EN ISO 16 000 definiert, sowie die Einhaltung der zulässigen Werte. in Bezug auf VOC-Emissionen (Volatile Organic), die unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen und keine gefährlichen Stoffe enthalten.





Lack Holzfarbe

VORBEREITUNG

LACKIERTES HOLZ: Sorgfältig mit feinkörnigem Schleifpapier (Schleifpapierkörnung 240) schleifen. Falls der Lack abblättert, die Flächen mit dem V33 SUPER-ABBEIZER behandeln. Mit Wasser spülen und 24 Stunden trocknen lassen.

GEWACHSTES HOLZ: Die Wachsschichten entfernen. Mit feinkörnigem Schleifpapier (240) schleifen und entstauben. **STARK ÖLHALTIGES HOLZ (Teakholz ...):** Mit einem Lösungsmittel entfetten, schleifen und entstauben.

ANWENDUNG

Ideale Anwendungsbedingungen: Bei trockenem Wetter und einer Temperatur zwischen 12 bis 25°C an einem luftzug- und sonnengeschützten Ort auf das unbehandelte, saubere und trockene Holz auftragen.

Vor und während des Gebrauchs den Lack mit einem langen und breiten Stab gut durchrühren, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Mit dem Pinsel, einer kleinen Rolle oder mit der Spritzpistole in regelmäßigen Schichten in Faserrichtung auftragen, wobei vermieden werden sollte, eine zu dicke Lackschicht aufzutragen. Die erste Schicht 3 Stunden trocknen lassen.

Vor dem Auftragen der zweiten Schicht die Oberfläche leicht mit feinkörnigem Schleifpapier anschleifen (Schleifpapierkörnung 240) und sorgfältig entstauben. Trocknen lassen.

TIPPS VON V33

- Vor Gebrauch gut mischen, um das Produkt homogen zu machen.
- Bereiten Sie die Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts vor.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

VERTRÄGT KAUM FROST. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23: Dampf nicht einatmen. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 6 g/l VOC. Zur Aufbewahrung dieses Produktes, empfehlen wir nach Gebrauch, die restliche Flüssigkeit in ein kleineres Gebinde umzufüllen, und dieses gut zu verschliessen. Das Werkzeug reichlich mit Wasser spülen. Helfen Sie die Umwelt zu schützen: werfen sie keine Rückstände in die Kanalisation. Bringen Sie bitte den leeren Behälter und die nicht benutzten

Produkte zur Entsorgung. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen.



Lack Holzfarbe

FARBEN



Eiche
Hell



Kirschbaum




Eiche
Dunkel



Mahagoni



Eiche
Rustikal



Wengé



Weiss

VERPACKEN



0,25 L



1 L