



Versiegelung Schnelltrockend

- ▶ Bewerben Sie sich direkt beim Support
- ▶ Schützen und erneuern Sie abgenutztes, verfärbtes und zerkratztes Parkett und Laminat
- ▶ Ultra beständig gegen häufige Passagen, Flecken, Dellen und Kratzer

INFORMATIONEN

Trocknungszeit
ZW. 2 schichten



Komplette
Trocknung



Aspekt



Ergiebigkeit



Reinigung



BESTIMMUNG

Parkett, Bretter, Holztreppen alt oder neu. Blankes Holz, sauber und trocken.

Europäisches und exotisches Holz.

EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig. Hohe Festigkeit gegen Kratzer, Stöße, Wasser und Flecken.

Geruchlos, ohne Lösungsmittel. Trockenzeit: 2 Stunden zwischen jeder Schicht.

Rutschfest.

Unterstreicht die natürliche Schönheit Ihres Parketts.



Versiegelung Schnelltrockend

VORBEREITUNG

- Rohes Holz: leicht schleifen, sorgfältig entstauben.
- Lackierte oder versiegelte Hölzer: reinigen, mechanisch schleifen bis das blanke Holz hervorkommt, sorgfältig entstauben.
- Gewachstes Holz: beseitigen Sie die Wachsschicht mit Hilfe von Abwaxer oder einem Parkett -Shampoo schmirgeln bis das blanke Holz hervorkommt , sorgfältig entstauben

ANWENDUNG

- Der milchige Anschein ist normal und verschwindet beim Auftragen.
- Vor Gebrauch gut schütteln und umrühren.
- Je nach Belastung in 2-3 gleichmäßigen Schichten mit Pinsel oder Rolle auftragen.
- Zwischen jedem Auftrag anschleifen und entstauben.
- Zur Endtrocknung den versiegelten Boden während 24 Std nicht betreten.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

EUH208: enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. P501: Inhalt / Behälter zum Entsorgen entsorgen (zuständige Gemeinde kontaktieren). Befürchtet das gel. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kategorie A / i): 140 g / L (2010). Dieses Produkt enthält maximal 40 g / l VOC. Um eine offene Dose zu erhalten, gießen Sie das restliche Produkt in einen fest verschlossenen Behälter. Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen, indem Sie keine Abfälle in die Kanalisation gelangen. Schließen Sie die Box nach dem Gebrauch.



Versiegelung Schnelltrockend

FARBEN



Farblos
glänzend



Farblos
seidenmatt



Farblos
matt



Eiche mittel
Wachspaspeck

VERPACKUNG



0,75 L



2,5 L