



## Vitrificateur Séchage Rapide

- ▶ Appliquer directement sur le support
- ▶ Protège et rénove le parquet et les stratifiés usés, décolorés et griffés
- ▶ Ultra résistant aux passages fréquents, aux taches, aux bosses et aux égratignures

### INFORMATIONS

Séchage  
entre 2 couches



Séchage  
complet



Aspect



Rendement



Nettoyage



#### DESTINATION

Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien. Bois nu, propre et sec.  
Bois européens et exotiques.

#### PROPRIÉTÉS

Prêt à l'emploi. Haute résistance au rayures, aux chocs, à l'eau et aux taches.  
Sans odeur. Sans solvant. 2 heures entre couches. Non glissant. Met en valeur la beauté naturelle de votre parquet.



## Vitrificateur Séchage Rapide

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : poncer légèrement, puis dépoussiérer avec soin.
- Bois vernis ou vitrifié : nettoyer puis poncer mécaniquement le parquet jusqu'à retrouver le bois brut. Dépoussiérer avec soin.
- Bois ciré : supprimer la couche de cire à l'aide d'un décireur ou d'un shampooing parquet puis poncer pour revenir au bois brut. Dépoussiérer avec soin.

### APPLICATION

- Aspect laiteux en pot qui disparaît après l'application.
- Agiter vigoureusement en retournant à plusieurs reprises le pot avant l'utilisation afin de bien homogénéiser le vitrificateur.
  - Appliquer des couches régulières à la brosse ou au rouleau, 2 à 3 couches selon le niveau de trafic ou d'agressions sur le parquet.
- Entre chaque couche, poncer légèrement au papier de verre grain fin (120) puis dépoussiérer pour obtenir un rendu parfait.
- Ne pas marcher pendant 24h sur le sol vitrifié.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contactez la collectivité locale). CRAINT LE GEL. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i):140g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV. Pour conserver une boîte de conserve ouverte, verser le produit restant dans un récipient soigneusement fermé. Nettoyer les outils avec de l'eau. Aider à préserver l'environnement en ne jetant pas de déchets à l'égout. Fermer la boîte après utilisation.



## Vitrificateur Séchage Rapide

### TEINTE



Incolore  
brillant



Incolore  
ciré



Incolore  
mat



Chêne  
moyen ciré

### FORMAT



0,75 L



2,5 L