



Abbeizer GEL EXPRESS

UNIVERSAL

ABBEIZER GEL EXPRESS, WIRKT AUF ALLEN OBERFLÄCHEN

HOLZ, METALL, STEIN, ZEMENT, FLIESEN, GLAS...

- ▶ Ermöglicht die Freilegung der Untergründe auf horizontalen und vertikalen Flächen.
- ▶ Entfernt leicht und gründlich mehrere Schichten von Farben, Lacken, Lasuren, Versiegelung, Klebstoffen ,Kitt (ausser Produkten auf Zweikomponenten-Basis) und Putz (ausser mineralischem Putz), ohne den Untergrund zu verändern.
- ▶ Fließt nicht, dank seiner gelartigen Textur, ideal für vertikale Flächen.



Ihr Verbündeter für ein perfektes Ergebnis !



0,25L – 0,5L - 1L

INFOS !

**INNEN & AUSSEN
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR
INTERNO & ESTERNO**

**GEBRAUCHSFERTIGES
PRODUCT
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI
PRODOTTO PRONTO ALL'USO**

**WERKZEUGE / OUTILS /
STRUMENTI**

**PINSEL SPACHTEL BÜRSTE
& STAHLWOLLE Nr. 2**

**PINCEAU SPATULE BROUSSE
& LAINE D'ACIER N°2**

**PENNELLO SPATOLA
SPAZZOLA & LANA D'ACCIAIO**



**WERKZEUGREINIGUNG
NETTOYAGE DES OUTILS
PULIZIA STRUMENTI**

**WARMWASSER
EAU TIÈDE
ACQUA TIEPIDA**

**WIRKUNGSZEIT
TEMPS D'ACTION
TEMPI D'AZIONE**

3 - 30 Min.

**ERGIEBIGKEIT
RENDEMENT
RESA**

= ± 3/4 m²

**MEHRSCHEITIGE
EFFIZIENZ
EFFICACITÉ
MULTI
COUCHES**

**SCHNELLE
WIRKUNG
ACTION
RAPIDE**



Abbeizer GEL EXPRESS

UNIVERSAL

	<i>Acryllack, -farbe, -lasur Vernis, peinture, lasure acrylique Smalti, vernici, impregnanti all'acqua</i>	<i>Glycerinlack, -lasur, -versiegelung Vernis, lasure, vitrificateur glycéro Smalti, Impregnanti, Vetrificatori a solvente</i>	<i>Kunstharzlack Peinture glycéro Smalto a solvente</i>
▶ 2 Schichten / 2 couches / 2 mani	3 min.	3 min.	5 min.
▶ Mehrschichtig / Multi-couches / più strati	10 min.	15 min.	30 min.

ANWENDUNG

- 1 - Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch und tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
- 2 - Eine dicke und gleichmässige Schicht mit einem Pinsel auftragen. Eine dicke Schicht garantiert Ihnen ein optimales Ergebnis.
- 3 - Lassen Sie den Abbeizer je nach Anzahl der zu entfernenden Schichten 3 bis 30 Minuten einwirken.
- 4 - Entfernen Sie die erweichte Beschichtung mit einem Spachtel, einem Schaber oder Stahlwolle.
- 5 - Mit warmem Wasser (leichter zu entfernen) mit einer harten Bürste (Wurzelbürste mit Nylon- oder Naturborsten) abspülen.
- 6 - Vor dem Auftragen einer neuen Beschichtung 24 Stunden trocknen lassen.

Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 15°C und 30°C ohne Regen und Wind. Machen Sie vorher eine Probe. Die Reichweite des Abbeizer verändert sich auf Leim und Verputzt mit der Dicke der entfernen Anstriche. Tragen Sie den Abbeizer nicht auf Kunststoffe auf. Nicht in der Sonne verwenden. Nicht an einem heissen Ort oder in einem Fahrzeug in der Sonne lagern.

V33 TIPPS :

- Für eine optimale Leistung die Schichten mit einem groben Schleifmittel kratzen, um das Eindringen des Abbeizers zu erleichtern.
- Das Abbeizen auf einem horizontalen Untergrund fördert das Eindringen des Abbeizers.
- Wenn das Ergebnis bei der ersten Anwendung nicht optimal ist, tragen Sie eine dickere Schicht Abbeizer erneut auf.
- Auf einem Holzuntergrund den Spachtel in Richtung der Holzfasern verwenden.



GEFAHR – Enthält n-Butylacetat. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen, in Absprache mit den örtlichen Behörden.